

Notleuchte

LED Sicherheitsleuchte 3h

IP65 SKII



01/2020

Die LED-Notleuchte 3h in modernem Design. Eine Bereitschafts- und Dauerschaltung ist möglich.

Das Gehäuse besteht aus weißem und die Abdeckung aus transparentem Polycarbonat in der Schutzart IP65.

Die LED-Trägerplatte aus hochwertigem Kunststoff ist schwenk- und herausklappbar. Somit ist der elektrische Anschluss einfach vorzunehmen.

Material: Gehäuse aus weißem **Polycarbonat**
Diffusor (Abdeckung) aus transparentem **Polycarbonat**
Professionelles und modernes Design
 LED Trägerplatte aus hochwertigem Kunststoff

Leistung:	7W
Spannung:	AC 230V / 50 Hz
Lichtstrom bei 230V Versorgung:	440lm
Lichtstrom bei Notlichtbetrieb:	190lm
Umschaltzeit:	< 1 sek.
Erkennungsweite:	22m
Lichtquelle:	LED Chips SMD2835
Ladestrom:	60-120mA
Entladestrom:	180-250mA
Ladezeit:	24h
Lebensdauer:	35.000h
Leuchtdauer Notbetrieb:	3h
Temperaturbereich:	-10°C bis +50°C
Batteriedaten:	Ni-Cd, 4,8W, 1800mAh
Prüfzeichen/Zertifizierung:	CE, RoHS, EN60598-2-22 konform
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKII
Garantie:	3 Jahre
Abmessung:	l=345mm / b=110mm / h=76mm

Integrierter Überlade- und Entladeschutz

Montage: Wand- und Deckenmontage, Aufbaumontage

Lichtverteilung: symmetrisch, direkt

Zubehör: inklusive Piktogramme

Anschlusskontakte: L, LS, N, PE

Mit schwenkbarer, herausklappbarer Trägerplatte zum einfachen elektrischen Anschluss!

Ausführung Dauerschaltung
 (kann auch auf Bereitschaftsschaltung angeschlossen werden)

Bereitschaftsschaltung: Anschluss L und N

Dauerschaltung: Anschluss L und N + Brücke zw. L+LS

Achtung: Nach elektrischem Anschluss der Leuchte, Akku mittels Kontaktstecker mit dem vorgesehenen Steckplatz auf der Platine verbinden.



Mit schwenkbarer, herausklappbarer Trägerplatte zum einfachen elektrischen Anschluss!

Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
SP-NL-7W-3h	10011510



VPE: 12 Stk. / Karton



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten