

ZONE 1,2 I



1.01

Explosionsschutz Leuchten mit T8 Röhren und ATEX Zertifikat.
Entwickelt für den Einsatz in den Zonen 1,2I für Gas und Dampf von brennbaren Flüssigkeiten,
sowie explosionsgefährdete Bereiche mit brennbaren Staub und Fasern.

Technische Daten:

Lichtquellen: T8

Schutzklasse: SKI

Schutzart: IP66

Stoßfestigkeit: IK08

Sockel: G13

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Aufbau der Leuchte:

Gehäuseunterteil: Glasfaserverstärktes Polyester

Diffusor: PC (Polycarbonat)

Montage:

Die Leuchte kann mit Hilfe des Montagebügels direkt auf die Decke oder Wand montiert werden.

Elektrische Einheit:

Spannungsbereich: 220-240V 50/60Hz

PG Verschraubung: 2 x M25

Kabeldurchmesser: \varnothing 6-15 mmKlemmblock: 3x4 mm²

Art-Nr.:

SP-TEX-Z1-218/T8

SP-TEX-Z1-236/T8

SP-TEX-Z1-258/T8

Bestell-Nr.:

10512930

10512940

10512950

Watt

2x 18W

2x 36W


2x 58W

Lichtstrom/lm

2x 1350

2x 3350

2x 5200



Abmessungen:

Art-Nr.	Bestell-Nr.	Watt	Lichtstrom/lm
SP-TEX-Z1-218/T8	10512930	2x 18W	2x 1350
SP-TEX-Z1-236/T8	10512940	2x 36W	2x 3350
SP-TEX-Z1-258/T8	10512950	2x 58W	2x 5200

